

Signalisierung Rufnummern bei Umleitung (ab KVM202)

Signalisierung von eigenen Rufnummern bei Umleitung (ab KVM202)

The screenshot shows a web-based configuration interface for a PBX system. On the left is a navigation menu with categories like 'Sonderschaltungen', 'Benutzer/Telefone', and 'Mappings'. The main area is titled 'Dialplan 1' and contains several configuration sections:

- Verwendungsart:** Telefon
- Dialpläne übersteuern:** nicht übersteuern
- Ansagen/Wartemusik (e eingehend):** Vor Dialplan, Nach Dialplan (besetzt), Wartemusik
- Mailbox (nach Dialplan):** E-Mail-Adresse, Mailbox nach Dialplan aktivieren, Nachrichten auf der PBX speichern

Below these sections is a table for defining dial plan rules. A red callout box points to the 'Teilnehmer 1' column, stating: "Mittels 'Externe Nummer...' 'SET: NUMMER' eingeben, wobei NUMMER eine der eigene Nummer ist". Another red callout box points to the 'Modus' column, stating: "Mittels 'Externe Nummer...' die Nummer angeben, auf welche umgeleitete wird".

Dialplan 1	Dialplan 2	Dialplan 3	Dialplan 4	Dialplan 5	Dialplan 6	Dialplan 7	Dialplan 8	Dialplan 9	Dialplan 10
<input checked="" type="checkbox"/> Dialplan aktivieren Name: Modus: Wochentag Zeit: 00:00 - 23:59 Tage: Mo, Do, Sa, Di, Fr, So, Mi		Modus: 1, Dauer (sec.): 30, Teilnehmer 1: SET: 075-123456							